

### Senkron Hızı 1500 d/dak ( 4 kutup )

TİP	Nominal Güç		Nominal Devir d/dak	Nominal Akım 400 V A	Nominal Moment Nm	Kalkış Değerleri				Devrilme Momenti Mk/M <sub>N</sub>	Verim % η	Güç Faktörü Cosφ	Atalet Momenti J kgm <sup>2</sup>	Ayaklı Motor Ağırlığı kg
						Akım		Moment						
	AB	kW	HP				I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub> λ	I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub> Δ	M <sub>A</sub> /M <sub>N</sub> λ	M <sub>A</sub> /M <sub>N</sub> Δ				
(IEC 38) Δ 230 / λ 400V.														
63 M4A	0,12	1/6	1315	0,42	0,88	3	-	1,9	-	2,0	62	0,66	0,0003	4
63 M4B	0,18	1/4	1320	0,63	1,3	3	-	1,9	-	2,0	59	0,68	0,0004	4,5
63 M4C	0,25	1/3	1335	0,85	1,73	3	-	2,6	-	2,7	62,5	0,68	0,0004	4,7
71 M4A	0,25	1/3	1325	0,82	1,8	3,2	-	1,7	-	1,7	63	0,7	0,0006	5
71 M4B	0,37	1/2	1340	1,2	2,5	3,7	-	2	-	2,0	67	0,66	0,0008	6,1
71 M4C	0,5	0,7	1345	1,5	3,3	3,2	-	2,2	-	2,3	67,6	0,74	0,0008	6,2
80 M4A	0,55	3/4	1400	1,6	3,7	4,7	-	2,3	-	2,4	75	0,7	0,0015	8,1
80 M4B	0,75	1	1400	1,95	5,1	5	-	2,5	-	2,6	74	0,8	0,0018	9,2
80 M4C	1,1	1,5	1380	2,8	7,6	3,77	-	2,5	-	2,6	76	0,74	0,0018	9,7
90 S4A	1,1	1,5	1420	2,7	7,3	4,76	-	2,4	-	2,5	79	0,74	0,0028	12
90 L4A	1,5	2	1425	3,8	10	4,9	-	2,2	-	2,6	79	0,75	0,0035	14,5
90 L4B	2,2	3	1382	5,73	15,2	3,36	-	1,9	-	2,1	76	0,74	0,0048	16
100 L4A	2,2	3	1425	5	15	6	-	2,2	-	2,6	82	0,79	0,0048	20
100 L4B	3	4	1425	7	20	6,2	-	2,7	-	3,0	83	0,77	0,0058	22,2
(IEC 38) Δ 400 / λ 690V.														
112 M4A	4	5,5	1435	9,3	27	2,3	7	-	2,9	3,0	86	0,74	0,011	28,2
112 M4B	5,5	7,5	1400	12,4	38	1,6	4,8	-	2,4	2,9	81	0,85	0,018	31,3
132 S4A	5,5	7,5	1450	11,8	36	2,3	7	-	2,2	2,8	85,9	0,79	0,023	49
132 M4A	7,5	10	1450	16	49	2,5	7,6	-	2,4	3,3	87	0,78	0,028	60
132 M4B	9	12,2	1450	19,6	59	2	6,1	-	2,1	2,5	86	0,78	0,02	60,6
132 M4C	11	15	1409	24,3	75	2,6	5,9	-	2,6	2,4	82,3	0,80	0,16	
160 M4A	11	15	1460	22,4	72	2,5	7,6	-	2,4	3,0	88,5	0,78	0,05	87
160 L4A	15	20	1465	29,5	98	2,6	7,7	-	2,2	2,9	89,6	0,84	0,07	106
180 M4A	18,5	25	1465	35,2	120	2,1	6,5	-	2,2	2,8	90	0,84	0,17	163
180 L4A	22	30	1450	42,5	145	2,1	6,5	-	2,8	3,0	90,7	0,83	0,183	184
200 L4A	30	40	1465	55	195	-	6,4	-	2,69	2,5	91,6	0,85	0,24	258
200 L4B	37	50	1472	70,9	245	-	7,2	-	2,70	2,8	90,4	0,866	0,23	242
225 S4A	37	50	1470	67,0	240	-	6,3	-	2,40	2,6	92,5	0,85	0,44	330
225 M4A	45	60	1470	80,7	292	-	6,6	-	2,50	2,7	93,1	0,88	0,51	352
225 M4B	55	75	1470	96,0	357	-	6,8	-	2,50	2,6	93,2	0,88	0,45	368
250 M4A	55	75	1470	97,0	356	-	6,7	-	2,40	2,5	93,6	0,87	0,795	427
250 M4B	75	100	1470	131	487	-	6,8	-	2,60	2,5	93,3	0,81	0,32	466
280 S4A	75	100	1480	140	484	-	7,2	-	2,20	2,3	93,9	0,87	0,99	571
280 M4A	90	120	1490	167	577	-	6,9	-	2,10	2,2	94,1	0,87	1,21	669